

استاکر کانتر بالانس تمام برقی SWC

لیفتراک سازی فروغی (هواکار)
نماینده ی انحصاری سوسانگ کره جنوبی در ایران

WWW.SOOSUNG.IR



سری SWC (لیفتراک راننده ایستاده) طیفی از استاکرها می باشد که عملکردی مشابه لیفتراک را در فضاهای تنگ ارائه می دهد. این دستگاه علاوه بر خودکششی بودن دارای دو عملکرد هیدرولیکی شامل Lift (بالا بردن)، Tilt (زاویه دادن دکل) می باشد که توانایی آن را دوچندان می کند.

- شیر دستی برای کنترل سرعت و دقت حرکت اجزای هیدرولیک دستگاه (شاخک ها، دکل) تعبیه شده باعث میشود حرکات حین کار با بارهای شکستنی ملایم تر انجام شود.



- موتور حرکتی از نوع AC همراه با گیربکس با کیفیت بسیار بالا و سیستم ترمز الکترومغناطیسی می باشد.



- این دستگاه میتواند با تیلت دکل خود پالت و بارها را آسان تر سوار کند و همچنین پایداری بر روی دستگاه افزایش می یابد.



- کنترل الکترونیکی Curtis آمریکایی که از بهترین و باکیفیت ترین برند های جهان در این زمینه می باشد.



- کلید امرجنسی برق دستگاه را در شرایط اضطراری قطع کرده و از ارکان ایمنی برای اپراتور و دستگاه می باشد.



- مجهز به دسته فرمان ارگونومیک با فرمان پذیری آسان و نیروی کم برای اپراتور که موجب افزایش قدرت مانور دستگاه می شود.



- چرخ ها از جنس پلی اورتان برای کاهش سایش و صدا



- مجهز به باتری با ظرفیت و کیفیت و طول عمر بالا با امکان تعویض آسان در صورت سفارش مشتری



- مجهز به ترمز الکترونیکی جهت جلوگیری از حرکت رو به عقب در شیب ها



- پلت فرم برای ایستادن اپراتور



- چراغ گردان و بوق دنده عقب



استاکر کانتر بالانس برقی		مشخصات		SWC
SWC-1500	SWC-1000	واحد	مدل	مشخصات
پایاده/ایستاده Platform	پایاده/ایستاده Platform		جایگاه اپراتور	
۱۵۰۰	۱۰۰۰	kg	ظرفیت باربرداری	
۲۵۰/۳۰۰/۳۵۰	۲۵۰/۳۰۰/۳۵۰/۴۰۰	(mm)	حداکثر ارتفاع بالابری	
۴۰۰	۴۰۰	(mm)	مرکز ثقل بار	
۱۹۰۰	۱۶۲۰	KG	وزن	
پلی اورتان		PU	نوع چرخ	چرخ ها/شاسی
۲۴۸×۹۳	۲۴۸×۹۳	(mm)	ابعاد چرخ موتور حرکتی	
۲۳۰×۹۰	۲۳۰×۹۰	(mm)	ابعاد چرخ جلو	
۲/۱			تعداد چرخ های حرکت/جلو	
۲۴۴۳	۲۴۴۳	(mm)	طول کلی	ابعاد
۸۸۳	۸۸۳	(mm)	عرض کلی	
۱۸۵۹	۱۸۵۹	(mm)	ارتفاع کلی(در بالابری ۲.۵ متر)	
۸۳۰	۸۳۰	(mm)	طول شاخک ها	
۱۴۶۴	۱۴۶۴	(mm)	شعاع چرخش	
۵ / ۴	۵ / ۴	Km/h	سرعت حرکت(با بار/بدون بار)	اطلاعات عملکرد
۱۰	۱۰	%	شیب مجاز	
الکترومغناطیسی	الکترومغناطیسی		سیستم ترمز	
AC/۱.۵	AC/۱.۲	Kw	توان موتور حرکت	موتور و باتری
۲.۲	۲.۲	Kw	توان موتور هیدرولیک	
۳۱۵/۲۴	۲۵۰/۲۴	V/Ah	ظرفیت باتری	تکمیلی
کورتیس	کورتیس		کنترلر	
≤۷۰	≤۷۰	db(Aa)	میزان صدا	



برای دسترسی به اطلاعات این محصول کد فوق را اسکن کنید.



آدرس کارخانه: تبریز، جاده صنعت، شهرک فناوری خودرو، پلاک ۱۴۲ تلفن: ۰۴۱۳۴۴۵۲۴۷۴ موبایل: ۰۹۰۱۹۵۶۶۲۱۷ فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۲۸۶۴

وبسایت: www.soosung.ir