

ریچتراک برقی مدل SWR



ریچ تراک برقی مدل SWR

- سه عملکرد هیدرولیکی دستگاه Lift (بالا بردن) - Reach (حرکت دکل به جلو) - Tilit (زاویه دادن دکل به عقب) و ... / حرکت دکل به سمت جلو و عقب توانایی این نوع بالا برها را دو چندان میکند.
- این دستگاهها دارای باتری قابل شارژ هستند که بعد از هر بار شارژ شدن می توانند به مدت حداقل یک شیفت کامل کار کنند و از آلودگی هوای محیط کار جلوگیری نمایند.
- سیستم ترمز الکتریکی این بالا برها، دستگاه را سریع، آسان و با امنیت بالا متوقف می کند.
- استفاده از این دستگاهها بسیار ساده و آسان میباشد به نحوی که هر کسی با کمترین آموزش میتواند از آن استفاده کند.
- موتور حرکتی : DC از شرکت Metalrota ایتالیا دارای تکنولوژی (Separately Excited Motor) Sepex
- کنترل برد: Curtis آمریکا
- قابلیت برگشت انرژی حاصل از ترمز در مسیر شیبدار به باتری که باعث کاهش مصرف انرژی میشود.
- قابلیت استخراج گزارش و ساعت کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم سرعت بدون ترمز کردن که جلوگیری از گرم شدن موتور و کاهش مصرف قطعات یدکی میشود.
- باتری مرغوب با طول عمر بالا در صورت استفاده صحیح
- یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
- شارژر میکروپروسسوری هوشمند - سیستم کنترل میکروپروسسوری - دارای سیستم عیب یاب - مجهز به سیستم ترمز الکترو مغناطیسی - دارای platform (محل ایستادن اپراتور) - اگر اپراتور دسته کنترل را رها کند به طور اتوماتیک دستگاه ترمز میکند

شرح	واحد	SWR-1300L	SWR-1500L
ظرفیت حمل	کیلوگرم	1300	1500
مرکز حمل	میلیمتر	500	500
حداکثر ارتفاع حمل	میلیمتر	4500 تا 2500	4500 تا 2500
سرعت بالا بردن (با بار / بدون بار)	میلیمتر بر ثانیه	70 تا 80	70 تا 80
سرعت حرکت (با بار / بدون بار)	کیلومتر بر ساعت	4 تا 5 / 5 تا 6	3 تا 5
شعاع چرخش (دور زدن)		1580	1580
عرض کلی		1090	1090/960
طول کلی		2317	2355
ارتفاع کلی		1859	1859
طول چنگک (شاخک)		1030	1030
حداکثر حرکت دکل رو به جلو		550	550
وزن کلی (با باتری)	کیلوگرم	815	870
سیستم کنترل	سیستم کنترل حرکتی	F.E.T	F.E.T
	سیستم کنترل هیدرولیکی	کنتاکتور مغناطیسی	کنتاکتور مغناطیسی
موتور	موتور حرکتی	24V×1.1	24V×1.5
	موتور هیدرولیک	24V×2	24V×2
باتری	ولتاژ	24	24
	ظرفیت	270	300
	آمپر ساعت		

