

# استاکر کانتر بالانس

## تمام برقی

### SWR

# لیفتراک سازی فروغی (هواکار)

نماینده ی انحصاری سوسانگ کره جنوبی در ایران

[WWW.SOOSUNG.IR](http://WWW.SOOSUNG.IR)



سری SWR طیفی از استاکرها می باشد که عملکردی مشابه لیفتراک را در فضاهای تنگ ارائه می دهد. این دستگاه علاوه بر خودکششی بودن دارای سه عملکرد هیدرولیکی شامل Lift (بالا بردن)، Reach (حرکت دکل به جلو و عقب)، Tilt (زاویه دادن دکل) می باشد که توانایی آن را دوچندان می کند.

• شیر دستی برای کنترل سرعت و دقت حرکت اجزای هیدرولیک دستگاه (شاخک ها، دکل) تعبیه شده باعث میشود حرکات حین کار با بارهای شکستنی ملایم تر انجام شود.



• موتور حرکتی از نوع AC همراه با گیربکس با کیفیت بسیار بالا و سیستم ترمز الکترومغناطیسی می باشد.



• حرکت دکل در راستای عقب و جلو میتواند مانورپذیری دستگاه را افزایش داده و جابجای بار بر روی قفسه های انبار را تسهیل کند.



• کنترل الکترونیکی Curtis آمریکایی که از بهترین و باکیفیت ترین برند های جهان در این زمینه می باشد.



• کلید امرجنسی برق دستگاه را در شرایط اضطراری قطع کرده و از ارکان ایمنی برای اپراتور و دستگاه می باشد.



• مجهز به دسته فرمان ارگونومیک با فرمان پذیری آسان و نیروی کم برای اپراتور که موجب افزایش قدرت مانور دستگاه می شود.



• چرخ ها از جنس پلی اورتان برای کاهش سایش و صدا



• مجهز به باتری با ظرفیت و کیفیت و طول عمر بالا با امکان تعویض آسان در صورت سفارش مشتری



• مجهز به ترمز الکترونیکی جهت جلوگیری از حرکت رو به عقب در شیب ها



• پلت فرم برا ایستادن اپراتور




• چراغ گردان و بوق دنده عقب



آدرس کارخانه : تبریز، جاده صنعت، شهرک فناوری خودرو، پلاک 142      تلفن: 04134452474      موبایل: 09019566217      فکس: 04134453864

وبسایت : [www.soosung.ir](http://www.soosung.ir)

پالت تراک برقی		مشخصات		SWR	
SWR-1500	SWR-1300	واحد	مدل	مشخصات	
پایاده/ایستاده Platform	پایاده/ایستاده Platform		جایگاه اپراتور		
۱۵۰۰	۱۳۰۰	kg	ظرفیت باربرداری		
۵۰۰	۵۰۰	(mm)	مرکز ثقل بار		
۵۵۰	۵۵۰	(mm)	حداکثر حرکت دکل رو به جلو		
۱۸۲۲	۱۶۶۲	KG	وزن		
پلی اورتان		PU	نوع چرخ		
۲۴۸×۹۳	۲۴۸×۹۳	(mm)	ابعاد چرخ موتور حرکتی		
۲۳۰×۹۰	۲۳۰×۹۰	(mm)	ابعاد چرخ بازوها		
۲/۱			تعداد چرخ های حرکت/بازو ها		
۲۳۵۵	۲۳۱۷	(mm)	طول کلی	ابعاد	
۱۰۳۹	۱۰۳۹	(mm)	عرض کلی		
۱۸۵۹	۱۸۵۹	(mm)	ارتفاع کلی(در بالای ۲.۵ متر)		
۱۰۳۰	۱۰۳۰	(mm)	طول شاخک ها		
۱۶۸۶	۱۶۸۶	(mm)	شعاع چرخش		
۵/۴	۵/۴	Km/h	سرعت حرکت(با بار/بدون بار)		اطلاعات عملکرد
۱۰	۱۰	%	شیب مجاز		
الکترومغناطیسی	الکترومغناطیسی		سیستم ترمز		
۱.۵	۱.۲	Kw	توان موتور حرکت		موتور و باتری
۲.۲	۲.۲	Kw	توان موتور هیدرولیک		
۳۱۵/۲۴	۲۵۰/۲۴	V/Ah	ظرفیت باتری		
AC	AC		نوع موتور حرکت		
کورتیس	کورتیس		کنترلر	تکمیلی	
≤۷۰	≤۷۰	db(Aa)	میزان صدا		



برای دسترسی به اطلاعات این محصول کد فوق را اسکن کنید.



آدرس کارخانه : تبریز، جاده صنعت، شهرک فناوری خودرو، پلاک 142      تلفن: 04134452474      موبایل: 09019566217      فکس: 04134453864

وبسایت : [www.soosung.ir](http://www.soosung.ir)